

1-ABS (Kondensatpumpe)

Förderleistung Ltr./Std.	0	380	670	900
Förderhöhe m	2.2	2	1	0

Technische Daten:

Spannung 230 V/50 Hz
Strom 0,6 Amp.
Verbrauch 70 Watt
L/B/H 161x155x109mm
Kabel 1,8 m'
Gewicht 1,6kg
Druckstutzen 1/4" a.G. (Ø 13mm)



Leistungsstarke, automatische Kondensatpumpe zur Platzierung in der Auffangwanne. Die vollkommen eintauchfähige Pumpe ist energiesparend und einsetzgerecht konstruiert. Das spezielle Epoxy ummantelte Alu-Gehäuse ermöglicht den Betrieb mit weit verminderter Wärmeentwicklung und daraus resultierenden hohen Standzeiten. Der eigens entwickelte mechanische Niveauregler mit sog. Read-Kontakt kommt ganz ohne Quecksilber aus, was die Umwelt schont und den Wassereintritt in die Motorkammer verhindert. Die Pumpen sind für Dauerbetrieb geeignet und werden zur Beseitigung von PH neutralen Kondensaten aus Klimageräten und kleinen Wasserinfiltrationen eingesetzt. Die Einschaltung erfolgt bei ca. 6cm Wasserstand und stoppt bei 4cm.

Schöpfer + Co. Handelsgesellschaft
Marktgasse 1
5304 Eendingen/AG, Schweiz

Tel. +41 (0) 56 2421840
Fax +41 (0) 56 2421845
Email: info@schoepferco.ch



Internet: www.schoepferco.ch